



Machines Agricoles



DP 2500 Portée L (Lourde)

Utilisation :

Désilage, coupe et démêlage rapides et efficaces, **ramassage** des rounds rapide, **paillage** simple.

Descriptif :

Désileuse pailleuse portée d'une capacité de **2.90m³**, nécessitant l'utilisation d'un tracteur de **125 Cv**.

La conception de la caisse et la cinématique de sa griffe permettent un remplissage total et un chargement aisé avec une bonne visibilité depuis la cabine du tracteur.

La DP2500 est disponible avec une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20 ml) ou une goulotte orientable (16 ml).

La **DP2500** est disponible en **3 versions de démêlage** :

- 1 démêleur à entraînement hydraulique préconisé pour le passage de paille en rounds ou en bigs
- 1 démêleur à entraînement mécanique préconisé pour l'ensilage d'herbe humide et compacte, paille en rounds ou en bigs à brins durs, foin à brins courts.
- 2 démêleurs à entraînement mécanique permettant de passer tous types de foin longs et durs, les enrubannés et autres matières filandreuses...

Capacité de chargement : 1 Round Ø1.50/1.80ml



Nos + produits ...

Fabrication **SIMPLE** et **ROBUSTE** assurant longévité

Soudures continues sans masticage

Fond de turbine en ép. 6mm et flanc en ép. 3mm

Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées

Barrettes démontables

Trappe de nettoyage

Entraînement du tapis par réducteur hydraulique

Fonds démontables et interchangeable facilement

Caisse large (1,5 MI intérieure)

Bloc hydraulique sur le côté

Commandes électriques réglables depuis le tracteur

Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)

Griffe de désilage droite pour prise au silo propre

Grande facilité d'utilisation et d'entretien

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

Excellent rapport Qualité/Prix (tarif à partir de 13 210€)

Caractéristiques :

Volume de caisse (m³) après démêleur			2.90
Dimensions intérieures de caisse			
	Longueur porte fermée	MI	1.54
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.26
Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)			
	Longueur porte fermée	MI	2.80
	Largeur goulotte fermée	MI	1.98
	Hauteur	MI	1.95
Puissance tracteur recommandée (Cv)			125
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			30-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/210