



Machines Agricoles



P 8000

Utilisation :

Ramasser les rounds, démêler, couper, distribuer et pailler. Utilisable avec bottes rondes ou rectangulaires.
Mélangeuse par recyclage, désiler avec chargement de la caisse au godet.



Descriptif :

Pailleuse traînée d'une capacité réelle de **7.92m³**, permettant l'utilisation d'un tracteur à partir de 60 Cv. La **P8000** peut être montée, au choix, avec une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20ml), une goulotte orientable (16ml) ou avec le système double goulotte. Equipée de la goulotte orientable ou de la double goulotte, cette pailleuse permet de recycler et d'effectuer du mélange à moindre coût.

Disponible en version 2 démêleurs entraînés mécaniquement, la **P8000** permet de passer tous types d'ensilages même humides et compacts, les pailles en rounds ou en bigs compacts et à brins durs, les foins à brins courts et à brins longs, puis tous types d'enrubannés.

La conception de sa caisse et de sa porte permet de charger facilement tout type de balles

Capacité de chargement :

3 Rounds Ø2ml ou 3 Ø1.5ml / 2 Bigs Lg 2.5ml.

Nos + produits ...

Fabrication **SIMPLE et ROBUSTE** assurant longévité
 Soudures continues sans masticage
 Commandes électriques de série et débouchable
 Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)
 Fond de turbine en ép. 6mm, flancs en ép. 3mm avec renforts, fond en ép. 4mm avec barrettes d'usures
 Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées
 Barrettes renforcées démontables
 Entraînement du tapis par réducteur hydraulique
 Fonds démontables et interchangeable facilement
 Caisse large (1,5 MI intérieure), trappe de nettoyage
 Essieu de 70 freiné, Roues à carcasse radiale 285/70 R19.5

Grande facilité d'utilisation et d'entretien

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

Excellent rapport Qualité/Prix (tarif à partir de 23 400€)

Caractéristiques :

Volume de caisse (m³) après démêleur			7.92
Dimensions intérieures de caisse			
	Longueur porte fermée	MI	3.52
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.50
Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)			
	Longueur porte fermée	MI	5.73
	Largeur goulotte fermée	MI	2.40
	Hauteur	MI	2.75
Puissance tracteur recommandée (Cv)			60
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			25-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/200