



Machines Agricoles



P 2500 Avicole **CALIBREUSE**

Utilisation :

Pailleuse spécialement conçue pour **broyer** et **défibrer** la paille en **brins courts**, tout en assurant une **longueur de coupe régulière**.

Ce matériel permet de réaliser la litière pour élevages de volailles, lapins, bovins...

Possibilité, en option, de relever le système de calibrage et de transformer la P2500 calibreuse en pailleuse traditionnelle.

Descriptif :

La pailleuse calibreuse est disponible en version **portée** ou **traînée**. Elle est équipée d'un démêleur, d'une barre de couteaux et d'une grille de calibrage. Chaque modèle peut être monté avec une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20 ml) ou une goulotte orientable (paillage jusqu'à 16 ml).

Pour le modèle traîné un tracteur de 65 Cv convient, pour la portée il est conseillé 100 Cv minimum avec un bon relevage. Il est possible en option d'ajouter deux roues folles.

Capacité de chargement : 1 Round Ø2ml / 1 Big 2.50ml

Caractéristiques :

Volume de caisse (m³) après démêleur			2.65
Dimensions intérieures de caisse			
	Longueur porte fermée	MI	1.40
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.26
Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)			
	Longueur porte fermée	MI	2.76
	Largeur goulotte fermée	MI	2.32
	Hauteur	MI	2.02
Puissance tracteur recommandée (Cv)	Modèle porté / traîné		65 / 100
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			30-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/200



Nos + produits...

Fabrication **SIMPLE** et **ROBUSTE** assurant longévité
Soudures continues sans masticage

Attelage 3 points automatique ou attelage fixe à anneau

Commandes électriques débrochables

Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)

Fond de turbine en ép. 6mm et flanc en ép. 3mm

Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées

Barrettes démontables

Entraînement du tapis par réducteur hydraulique

Fonds démontables et interchangeable facilement

Caisse large (1,5 Ml intérieure), trappe de nettoyage

Grande facilité d'utilisation et d'entretien

Le modèle porté est prédisposée pour être adaptée en modèle traîné.

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

Excellent rapport Qualité/Prix (tarif à partir de 16 080€)